



ELETTROQUADRI

Bisuschio (VA)

Tel. 0332/47.00.49

Cliente

Ordine nr.

Del

Riferimento

Data richiesta

.../.../...

Disposiz. vano

Impianto:

Idrraulico diretto

Idrraulico in taglia

Fune

MRL

Locale macchina:

Alto

Basso

Al piano

Distanza Q.M. - 1° bottoniera

Altezza vano

Distanza Q.M. - argano/centralina

Piano principale

Distanza Q.M. - quadretto di alimentazione

Lunghezza cavi flessibili

Posizione limitatore di velocità

Cabina grande

Posizione pesacarico

Fornitura base

CABINA

Cavi piatti precablati
Morsettiera tetto cabina
Bottoniera di manutenzione
Contatti "Reed" con piste magnetiche
Extracorsa (Solo per impianti fune e oleo diretto)
Contatti CRD/CRS come previsto sul quadro

Connessione operatore porte o contatto porte
Connessione luce cabina
Connessione contatto arcata
Connessione fotocellula
Connessione bottoniera di cabina
Mt. 4 canalina 80x60

VANO

Matassa vano
Connessioni bottoniere di piano
Connessioni serrature
Stop in fossa
Extracorsa (solo per impianto oleodinamico in taglia)

Connessione tenditore (solo per impianto a fune)
N°1 reggicavo a cuneo
N°2 staffe per fissaggio cavi piatti
Canalina 60x40 + fissaggi (L=H vano)
Cavo terra per guide
Sirena allarme (1 ogni 5 fermate)

LOCALE MACCHINA

Cavo alimentazione quadro di manovra
Cavo alimentazione centralina o argano
Mt. 2 canalina 150x80
Rotolo nastro isolante

Conn. quarto polo (solo per impianti oleodinamici o elettrici con emergenza)
Cavo manovra interruttore luce
Cavo gruppo valvole (solo per impianto oleodinamico)
Set Targhe

Varianti

Variante L.13 (DM236)

Citofono L.M. e vivavoce in cabina
Gong tetto cabina
Connessione gemma allarme al piano

Variante 95/16

Termostato locale macchina
Connessione pesacarico

Variante EN81.28

Predisposizione combinatore telefonico
Predisposizione porter per bottoniera cabina, tetto cabina e fossa

Variante EN81.70

Predisposizione per chiamate udibili
Altoparlante sintesi vocale (se fornita sul Q.M.)

Variante GSM

Modulo GSM

Variante EN81.72

Morsettiera tetto cabina protezione IP X3
Sirena allarme protezione IP X3
Cassette derivazioni piano in plastica protezione IP55

Variante illuminazione Vano

N° 1 lampada ogni 3 metri
Deviatore Q.M. e fondo fossa

DM 05/09/2005

Citofoni a tutti i piani/cabina

Opzioni

Combinatore Esseti

Combinatore KM0/KM0+

Bottoniera di cabina (Vedere modulo d'ordinazione)

Bottoniere di piano (Vedere modulo d'ordinazione)

Lanterna segnalazione sopra porta (Vedere modulo)

2° bottoniera di cabina:

Una colonna bottoniera di piano *

Due colonne bottoniera di piano *

Barriera elettronica (EN 81.70)

Fotocellula

Scivoli

Botola tetto cabina

Blocco meccanico

Contatto rifasatore nel vano

Contatto extracorsa nel vano

Lato A Lato B

Denominazione piani Interpiani Denominazione piani

Testata

Fossa

Note

*Campi obbligatori con impianti Duplex/Duplo