



ELETTROQUADRI S.r.l.

Sede Legale :
Via Puccini, 1
Tel. 0332 470049
Fax 0332 474032

Sede di Roma:
Via Pasquale Alecce, 21
Tel. 06 89670766
Fax 06 89670765

daniele.venditti@elettroquadri.net

Informazioni : info@elettroquadri.net
Ordini : sales@elettroquadri.net
Sito web : www.elettroquadri.net

Ordine Offerta N° del
Riferimento
Quantità consegna richiesta per il
Prezzo Unitario
Imballo in cartone Reso f.co
Pagamento
Trasporto a mezzo

Spettabile DITTA
Destinazione

ASCENSORE OLEODINAMICO

Microprocessore MP2

Quadro di manovra Materiale elettrico non precablato Precablaggio Bottoniera di cabina Bottoniere di piano

Norme EN-81.2 EN-81.28 EN-81.70 EN-81.72 EN-81.73 Emendamento A3 95/16 DM236 (Legge 13)
Trasmissione segnali: Tradizionale parallelo Seriale tra quadro e cabina Seriale completo cabina e piani

Forza Motrice V Luce V Luce Emerg. Cabina Batt. All. V mAh
N° fermate N° servizi Velocità m/s Corsa m
In Fornitura : Ritorno al Piano in Emergenza
Variante: Con Apertura porte

Centralina: Locale macchina: Basso Alto In armadio tecnico
Tipo Motore: HP KW AMP
Avviamento: Diretto Tra Le Fasi (380/660) VP
Soft Starter: T20 T40

Tensioni
Manovra Vcc
Pattino Retratt. Vcc N°
Filtro su pattino (oltre 80V) N°
Elettrovalvole Vcc N°

Manovra: Universale Simplex Duplex Triplex
Duplo (cabina più vicina) Collettiva Discesa Collettiva Completa

Cabina Trf. Luce 24Vca (300VA)
Sovraccarico (95/16) Pieno Carico

Operatore: Tipo V. Con scheda Filtro operatore
Rallent. Vcc Alim. in marcia Fine Corsa Apertura Fine Corsa Chiusura
Stazionamento: Porte Aperte Porte Chiuse
N. Accessi in cabina: 1 2 3 Aper.ra alternata Contempor. Selettiva
Distanza minima (obbligatoria con 2/3 accessi) m tra i piani
Fotocellula Bariera Alimentazione V Fonitura EQ

Porte di Piano Porte di Cabina
Senza
Manuali Manuali
Automatiche Automatiche

Segnalazioni: Tensione V
Occupato Occupato Lampegginate Prenotato In Arrivo
Posizione in cabina al Piano Principale a Tutti i Piani Fuori servizio
Direzione in cabina al Piano Principale a Tutti i Piani
Prossima Direzione con gong
Presente da serratura Presente da Scheda
Gong in cabina: in rallentamento (L13) inizio apert. porte (EN81.70) caduta patt.o

Display
1 filo per piano
1 filo per seg.to
Codice Grey
Codice Binario
Comune +
Comune -
Lato Apert. (*)
A B C
Reed
N° 1 cont NO
N° 2 cont NO
Piste Magn.che
N° L=50 mm
N° L=150 mm
N° L=300 mm

Dispositivi Vari: Ripescaggio con CS CPE (Posizione Cabina in Loc. Macch.)
Filtro Attivaz. Allar. (EN81.28) Alt Alt (riparte con chiamata)
Pulsante Apertura Porte Pulsante chiudiporte
Bottoniera Ispezione Locale Macchina Dispositivo Apertura porte in emergenza

EN81.70: Sintesi Vocale (EN81.70): fornitura EQ
Conferma acustica/luminosa pulsanti Cabina e Piano
predisp. tipo

CRD/CRS tipo Meccanico Fornitura contatto Fornitura scivoli CRD/CRS
CRD/CRS con Bistabili e relè di appoggio (fornitura bistabili, piste e staffe inclusa)

Manovra Riservata
Manovra Pompieri Standard

Armadio tipo Suporto per Armadio W4 Contattori LP1-D

Note